

imagePROGRAF PRO-1100

IMPRIMA COM CONFIANÇA. SEMPRE

Mostre o seu trabalho com a impressora A2 profissional da Canon, que proporciona pretos mais profundos e azuis mais ricos para impressões artísticas que irão resistir ao teste do tempo.



Tinteiro à base de pigmentos LUCIA PRO II



12 tinteiros



Conetividade Wi-Fi e Ethernet



Ecrã LCD a cores



Borderless Printing

Impressão sem margens



Imprime até A2





Cores melhoradas, qualidade superior

Obtenha pretos mais profundos, azuis mais ricos e uma gradação suave das cores, graças aos novos¹ tinteiros LUCIA PRO II de 12 cores com Chroma Optimiser para reflexos suaves e antibronzagem.



Feitas para durar

Imprima, coloque em exposição e venda fotografias profissionais que irão resistir aos danos provocados pela luz durante 200 anos². Confie na robustez de imagem líder na indústria para evitar abrasão durante o envio ou manuseamento de impressões – tudo isto sem comprometer a qualidade.



Versátil e fiável

Esta impressora A2 suporta uma vasta gama de formatos de papel, desde 420 mm de largura a 3,27 m de comprimento para impressões panorâmicas. Escolha entre a gama de papel artístico e fotográfico de alta qualidade da Canon ou opte por suportes de terceiros que se adequam às suas necessidades.



Impressão profissional simplificada

Siga as instruções no ecrã para uma configuração simples e ligue vários dispositivos através de Ethernet ou Wi-Fi. Além disso, utilize o software Professional Print & Layout da Canon; também disponível como um plug-in do Adobe para se adaptar ao seu fluxo de trabalho existente.

Sustentabilidade melhorada

A imagePROGRAF PRO-1100 é produzida com energia renovável e fornecida sem poliestireno expandido na caixa. Além disso, pode minimizar os desperdícios enviando os tinteiros vazios para o programa de reciclagem de tinteiros gratuito da Canon³.

GAMA DE PRODUTOS



PIXMA PRO-200



imagePROGRAF PRO-300



ImagePROGRAF PRO-1100

¹Onze dos doze tinteiros foram desenvolvidos recentemente. O preto mate é o mesmo utilizado pela imagePROGRAF PRO-300.

²Ao utilizar o papel fotográfico Pro Platinum Canon. Valor previsto calculado de acordo com o método de teste de resistência à luz no interior e com os critérios de avaliação da vida do método de avaliação da preservação da imagem digital impressa a cores (JEITA CP-3901B) publicado pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³Programa de reciclagem de tinteiros sujeito à disponibilidade na sua região.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

imagePROGRAF PRO-1100

Classe	17"	Rendimento por página (4x6" PT-101) ^[8]	Número de fotografias 10x15 cm
Tipo de tinteiros	12 tinteiros: MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO		Preto mate (MBK): 6070 fotografias* Preto para fotografia (PBK): 2220 fotografias* Cinzeno (GY): 1870 fotografias* Cinzeno para fotografia (PGY): 3685 fotografias* Ciano para fotografia (PC): 4785 fotografias* Ciano (C): 5420 fotografias* Magenta para fotografia (PM): 4050 fotografias Magenta (M): 4735 fotografias* Amarelo (Y): 3415 fotografias Vermelho (R): 5675 fotografias* Azul (B): 5580 fotografias* Chroma Optimizer (CO): 925 fotografias * Capacidade suplementar estimada
Resolução máxima de impressão ^[1]	2400 x 1200 dpi		Número de fotografias a cores A2
Velocidade de impressão ^[2]	A2 (LU-101 a cores): aprox. 3 min e 40 s A2 (PT-101 a cores ou monocromático): aprox. 6 min.		Preto mate (MBK): 1315 fotografias* Preto para fotografia (PBK): 206 fotografias* Cinzeno (GY): 133 fotografias* Cinzeno para fotografia (PGY): 348 fotografias* Ciano para fotografia (PC): 555 fotografias* Ciano (C): 700 fotografias* Magenta para fotografia (PM): 404 fotografias* Magenta (M): 905 fotografias* Amarelo (Y): 320 fotografias Vermelho (R): 760 fotografias* Azul (B): 805 fotografias* Chroma Optimizer (CO): 90 fotografias* * Capacidade suplementar estimada
Dimensões, Peso	Aprox. 723 x 435 x 285 mm Peso aprox. 32,4kg (incluindo a cabeça de impressão e tinteiros) AC 100-240 V (50-60 Hz)	Rendimento de páginas (A2 PT-101) ^[8]	
Fonte de alimentação	Impressão (aprox. 38 W) ^[3] Em espera (modo de suspensão) (aprox. 1,2 W) Desligada (aprox. 0,1 W)		
Consumo de energia			
Ambiente de funcionamento	Modo de suspensão (Erp Lot26) Aprox. 2,3W Temperatura: 5–35 °C; humidade: 10–90% HR (sem condensação) ^[4]	GESTÃO DOS SUPORTES	
Ruído acústico	aprox. 42,5 dB (A) – Papel normal (A4, a cores) ^[5] aprox. 43,0 dB (A) – Papel fotográfico Pro Platinum (PT-201) (4x6, a cores, sem margens) ^[6]	Tabuleiro superior	A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3, Letter, Legal, 89 x 127 mm (L), 210 x 594 mm, KG/10 x 15 cm, 2 L/13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, 23 x 33 cm, 25 x 30 cm, 28 x 36 cm, 28 x 43 cm, 30 x 30 cm, 33 x 48 cm (Super B), 36 x 43 cm, 41 x 51 cm, 43 x 56 cm, 43 x 64 cm.
Visor do painel de operações	3,0 polegadas (LCD TFT de 320 x 240), 9 teclas, 2 LED 22 idiomas selecionáveis: Japonês/inglês/alemão/italiano/espanhol/português do Brasil/neerlandês/polaco/russo/francês/chinês simplificado/chinês tradicional/coreano/tailandês/indonésio/turco/checo/dinamarquês/sueco/norueguês/finlandês/ucraniano	Tabuleiro de alimentação manual	A4, A3, A3+, A2, B4, B3, Letter, Legal, 210 x 594 mm, 20 x 25 cm, 23 x 33 cm, 25 x 30 cm, 28 x 36 cm, 28 x 43 cm, 30 x 30 cm, 33 x 48 cm (Super B), 36 x 43 cm, 41 x 51 cm, 43 x 56 cm, 43 x 64 cm.
Memória	1 GB	Tamanho do papel (sem margens)	A4, A3, A3+, A2, B4, B3, Letter, Legal, 210 x 594 mm, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 33 x 48 cm (Super B), 36 x 43 cm, 43 x 56 cm, 43 x 64 cm.
TIPO DE INTERFACE E SOFTWARE		Tipos de suporte (tabuleiro superior)	Papel normal, papel fotográfico Pro Platinum (PT-101), papel fotográfico Pro Luster (LU-101), papel fotográfico Plus Glossy II (PP-201), papel fotográfico mate (MP-101), Papel fotográfico Plus Semigloss (SG-201), papel fotográfico fino, papel Fine Art grosso, papel japonês Washi, tela,
Sistemas operativos suportados ^[7]	Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022	Tipos de suporte (tabuleiro de alimentação manual)	Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101), papel fotográfico Pro Luster (LU-101), papel fotográfico Plus Glossy II (PP-201), papel fotográfico mate (MP-101)/papel fotográfico Plus Semigloss (SG-201), Premium Fine Art Rough (FA-RG1), Premium Fine Art Smooth (FA-SM1), papel fotográfico fino, papel fotográfico grosso, papel Fine Art grosso, papel Fine Art extra grosso, papel Fine Art de alta densidade, papel japonês Washi, tela, papel fotográfico Baryta
Sistemas móveis suportados	Mac OS OS11.7.10 – OS14	Es espessura dos suportes	Tabuleiro superior: papel normal de 64 – 105 g/m ² , papel especial Canon máx. 300 g/m ² , Tabuleiro superior: espessura 0,1 – 0,3 mm Tabuleiro de alimentação manual: papel especial Canon máx. 400 g/m ² , Espessura do tabuleiro de alimentação manual: 0,1 – 0,7 mm
Interface	SO Chrome	Largura dos suportes	Tabuleiro superior: 89 – 432 mm, Ranhura de alimentação manual: 203,2 – 432 mm
Protocolo	iOS	Comprimento do papel na área mínima de impressão	Tabuleiro superior: 127 mm
Interface	Android	Comprimento do papel na área máxima de impressão	Tabuleiro de alimentação manual: 254 mm
Porta USB B: USB de alta velocidade	Porta USB B: USB de alta velocidade	MARGENS (SUPERIOR, INFERIOR, LATERAIS)	Recomendado - Margem superior: 57 mm, Margem inferior: 55 mm, Esquerda/Direita: 3,4 mm (Letter/LGL: Margem esquerda de 6,4 mm, Margem direita de 6,3 mm)
SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)	SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)		Área de impressão - Margem superior de 3 mm, Margem inferior de 5 mm, Margem esquerda/direita de 3,4 mm (Letter/LGL: Margem esquerda de 6,4 mm, Margem direita de 6,3 mm)
Padrões suportados:	IEEE802.3ab (1000BASE-T)/IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps (comutação automática) IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)	Largura do material de impressão na impressão sem margens ^[9]	A4, A3, A3+, A2, 4x6", 5x7", 8x10", 10x12", 14x17", 17x22", Letter
Velocidade de transferência:	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac	CONSUMÍVEIS	
Segurança:	EUM/EMB	Tinteiro	PFI-4100 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 ml)
LAN sem fios	GB APENAS	Tinteiro de manutenção	MC-20
Padrões suportados:	50 m em interiores* *depende da velocidade e das condições de transmissão		
Canal 2,4 GHz	WPA-PSK (AES) WPA2-PSK (AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*		
Canal 5 GHz			
Gama			
Segurança			
Ligação direta (direta sem fios)	IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) disponível		
Aplicações para dispositivos inteligentes e cloud	Disponível		
Camera direct Software	Aplicação Canon PRINT (iOS ou Android) Cloud Link Apple AirPrint Mopria para Android Wi-Fi Pictbridge Professional Print & Layout		
CABEÇA DE IMPRESSÃO			
Tipo	Canon Bubble-jet on Demand		
Configuração da cabeça de impressão	12 cores de tipo integrado (chips de 4 cores x 3)		
Intervalo dos ejetores de tinta	600 dpi x 2 linhas		
TINTEIRO			
Modelo	Tinteiros LUCIA PRO II: PFI-4100 MBK/ PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO		



Renúncias de responsabilidade

- ^[1] As gotas de tinta podem ser aplicadas com um intervalo mínimo de 1/2400 polegadas.
- ^[2] A velocidade de impressão baseia-se na predefinição utilizando ISO/JIS-SCID N5 e não considera o tempo de processamento de dados no computador anfitrião. A velocidade de impressão pode variar, dependendo da configuração do sistema, da interface, do software, da complexidade dos documentos, do modo de impressão, da cobertura da página, do tipo de papel utilizado, etc.
- ^[3] Quando imprime em padrão ISO/JIS-SCID N2 em Papel fotográfico profissional Platinum A4 (PT-101) utilizando as predefinições.
- ^[4] O desempenho da impressora pode ser reduzido em determinadas condições de temperatura e humidade.
- ^[5] Quando imprime em padrão ISO/JIS-SCID N2 em Papel fotográfico profissional Platinum utilizando as respetivas predefinições.
- ^[6] O ruído acústico é medido com base na norma ISO 7779.
- ^[7] Requisitos mínimos do sistema de acordo com os requisitos do SO e software de aplicação utilizado.
- ^[8] Valor da capacidade declarado de acordo com a norma ISO/IEC 29103. Valores obtidos em impressão contínua.
- ^[9] Tipos de papel NÃO suportados para a impressão sem margens: autocolantes fotográficos. Características técnicas sujeitas a alteração sem aviso prévio.

**IMPRIMA COM CONFIANÇA.
SEMPRE**

imagePROGRAF PRO-1100

Mostre o seu trabalho com a impressora A2 profissional da Canon, que proporciona pretos mais profundos e azuis mais ricos para impressões artísticas que irão resistir ao teste do tempo.

Data de início de venda: setembro de 2024



Detalhes do produto

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN	Price list	Preço de venda recomendado
imagePROGRAF PRO-1100	6856COO6AA	4549292240887	1091,20€	1399€

Consumíveis

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN	Preço de venda recomendado
Tamanho normal			
PFI-4100M BK	6776C001AA	4549292237955	<Preencha com o seu PVR>
PFI-4100 PBK	6777C001AA	4549292238020	<Preencha com o seu PVR>
PFI-4100 C	6778C001AA	4549292238075	<Preencha com o seu PVR>
PFI-4100 M	6779C001AA	4549292238129	<Preencha com o seu PVR>
PFI-4100 Y	6780C001AA	4549292238174	<Preencha com o seu PVR>
PFI-4100 PC	6781C001AA	4549292238242	<Preencha com o seu PVR>
PFI-4100 PM	6782C001AA	4549292238303	<Preencha com o seu PVR>
PFI-4100 R	6785C001AA	4549292238600	<Preencha com o seu PVR>
PFI-4100 B	6786C001AA	4549292238655	<Preencha com o seu PVR>
PFI-4100 GY	6783C001AA	4549292238501	<Preencha com o seu PVR>
PFI-4100 PGY	6784C001AA	4549292238556	<Preencha com o seu PVR>
PFI-4100 CO	6787C001AA	4549292238709	<Preencha com o seu PVR>
MC-20 OS	0628C002AA	4549292040210	<Preencha com o seu PVR>

Canon

**IMPRIMA COM CONFIANÇA.
SEMPRE**

imagePROGRAF PRO-1100

Mostre o seu trabalho com a impressora A2 profissional da Canon, que proporciona pretos mais profundos e azuis mais ricos para impressões artísticas que irão resistir ao teste do tempo.



Informações de medição/logística

Nome do produto	Código Mercury	Estilo da embalagem	Quantidade por embalagem	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso bruto (kg)	Peso líquido (kg)
imagePROGRAF PRO-1100	6856COO6AA	Individual	1	960	550	410	38,5	38
		Paleta (superior)	4	1120	980	970	168,55	385
		Paleta (inferior)	4	1110	960	830	156,45	385

**IMPRIMA COM CONFIANÇA.
SEMPRE**

imagePROGRAF PRO-1100

Mostre o seu trabalho com a impressora A2 profissional da Canon, que proporciona pretos mais profundos e azuis mais ricos para impressões artísticas que irão resistir ao teste do tempo.



Conteúdo da caixa

imagePROGRAF PRO-1100

- Impressora A2 imagePROGRAF PRO-1100
- 12 tinteiros individuais
- Cabeça de impressão
- Cabo de alimentação
- Manual de iniciação