


APS-C AUTO FOCUS

AF23 / 1.4

(Montagem E, Montagem EF-M, Montagem X)



Obrigado por escolher Viltrox Lens!

Antes de montar a lente em sua câmera, leia este manual cuidadosamente para entender e usar todas as funções da lente.

RECURSOS

- Comprimento focal de 23 mm, F1. 4 grande abertura
- 10 grupos de 11 peças incluindo 2 lentes ED e 2 lentes de alto índice de refração
- Abertura eletrônica, estrutura de foco interno, suporte para foco automático
- Baioneta de latão de precisão
- Motor de foco STM silencioso
- Portátil e leve, apenas 260g
- Suporte para vários modos de disparo de câmera, suporte para registro de informações EXIF

Colocando e retirando a lente


• Para colocar a lente

Alinhe o índice branco no cilindro da lente com o branco índice na câmera e, em seguida, insira a lente na câmera monte e gire no sentido horário até que trave.

(Para mais detalhes sobre a colocação e remoção da lente, por favor, consulte o manual do usuário da câmera.)

• Para retirar a lente

Enquanto mantém pressionado o botão de liberação da lente no



câmera, gire a lente no sentido anti-horário até que pare em seguida, retire a lente.


Coloque a parte de trás da lente para cima para evitar arranhões na superfície da lente e nos contatos eletrônicos.

• Tampa da lente

Quando a lente for removida, cubra-a com uma tampa contra poeira. Alinhe o índice de montagem na tampa contra poeira com o índice de montagem na lente e, em seguida, gire a tampa no sentido anti-horário até que pare. E gire no sentido horário ao remover a tampa.


Cobertura da lente

O para-sol da lente é usado para reduzir o reflexo ou a dispersão de luz do fantasma e evitar que chuva, neve e poeira grudem na frente da lente.



• Colocando o para-sol

Alinhe o índice de fixação do para-sol com o índice da lente, insira o para-sol no suporte da lente e gire-o no sentido horário até ouvir um clique e agora o índice de parada no para-sol deve coincidir com o índice da lente.



• Retirando o para-sol

Gire o para-sol da lente no sentido anti-horário até que o índice de fixação esteja alinhado com o índice da lente e, em seguida, remova o para-sol.

O para-sol da lente pode ser colocado ou armazenado na direção oposta.

Estrutura





Gráfico MTF



Notas de Segurança

- Não olhe para o sol ou fontes brilhantes através das lentes ou da câmera, caso contrário, a visão será prejudicada.
- Não coloque a lente ao sol, independentemente de estar ou não montada na câmera, caso contrário, a lente pode fundir e causar um incêndio.
- Não coloque a lente em uma área sensível a crianças, caso contrário, haverá o risco de acidentes ou ferimentos.
- Não desmonte você mesmo as peças internas do produto, pois isso pode causar danos.

Dicas de uso

- Ao colocar a lente, tenha cuidado para não ser atingida por um impacto mecânico.
- Quando armazenado, certifique-se de colocar a tampa da lente na lente.
- Não guarde a lente em um local muito úmido com medo de mofo.
- A lente não é resistente à água, por isso deve ser usada com cuidado quando estiver chovendo ou perto de água. Se as peças internas, lentes ou componentes elétricos forem danificados pela água, provavelmente não será possível consertar.
- O choque de temperatura pode causar névoa ou gotas de água na superfície da lente, portanto, ao entrar em um ambiente interno quente no tempo frio, é melhor colocar a lente em um saco plástico hermético ou em um forno até que a temperatura da lente se aproxime da sala temperatura. Use o mesmo método ao levar a lente de um ambiente quente para um frio.

Limpeza

- Não toque nos contatos da lente com as mãos. Se a lente ficar suja, assopre a poeira com um tigre com nariz de lente e esfregue levemente com um pano limpo e macio para lentes (pano de limpeza).
- Não use nenhum solvente orgânico, como diluído ou gasolina, para limpar as lentes.

Especificação

Item	AF23/1.4E	AF23/1.4M	AF23/1.4XF
Elementos de lente	10/11		
Comprimento focal	f=23mm		
Ângulo de visão	63.4°	62.7°	63.4°
Máx. Abertura	F1.4		
Abertura Min.	F16		
Controle de abertura	9		
Alcance do Foco	0.3m-∞		
Mecanismo de Foco	Foco Interno		
Motor de foco	STM+Lead screw		
Modo de foco	AF, MF		
Máx. Ampliação	0.1		
Peso	260g		
Tamanho do Filtro	Φ52		